

6095 HTS

Ваш официальный дилер **DEUTZ-FAHR**.

Технические характеристики:

- ▶ **ПИТАЮЩИЙ ЭЛЕВАТОР:** Электрический привод для возвратного хода элеватора и жатки. 2 гидроцилиндра подъема. Центральная муфта-муфта подключения жатки.
- ▶ **МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН И ОТБОЙНЫЙ БИТЕР** шириной 1521 мм. Диаметр 600 мм. 8 бичей. Переменная скорость от 420 до 1250 об/мин (с электроуправлением). Синхронный привод битера.
- ▶ **ПОДБАРАБАНЫЕ МОЛОТИЛКИ:** 15 брусьев. 14 мм ячейки, площадь 1,13 м². Независимая регулировка зазоров на входе и на выходе с электроуправлением из кабины. Откидной камнеуловитель.
- ▶ **СОЛОМОТРАС:** 6 клавиш, площадь 6,7 м². Общая площадь сепарации – 8,8 м².
- ▶ **ОЧИСТКА:** Съёмная стряпанная доска, на лапах, с подсветкой и с двойным скатом зоны очистки. Решетный стан с двумя противоходными решетками. Верхнее решето CZ2 и нижнее решето CZ1. Высокопроизводительный на встречных потоках вентилятор.
- ▶ **БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА:** ёмкость 8500 литров. Скорость выгрузки 90 л/с. Смотровое окно и лючок для отбора пробы зерна с доступом с места водителя. Разгрузочный рукав длиной 5 м с гидравлическим приводом.
- ▶ **ДВИГАТЕЛЬ:** DEUTZ TCD 2013; LO6 4V 6 цилиндров, 4 клапана. COMMON RAIL дизель. 269 кВт/366 л.с. (2000/25/CE) - электронный впрыск. Водяное охлаждение. Защита радиатора с предохранительной роторной очисткой. Ёмкость топливного бака 555 литров.
- ▶ **ТРАНСМИССИЯ:** полностью гидростатическая с 4-х скоростной коробкой передач. Диапазон скорости 0-30 км/ч. Задняя скорость 0-14 км/ч
- ▶ **КАБИНА:** «Commander Cab-4»: Светло-серый интерьер кабины, многофункциональный подлокотник с мягкой обивкой. Широкое открываемое окно в бункер, отсеки для документов и мобильного телефона. Панорамный обзор из кабины и тонированные стекла. Регулируемая в 3-х плоскостях рулевая колонка. Система кондиционирования и независимого подогрева кабины. Сиденье пассажира. Предохранительная подготовка для системы аудио- и CD-проигрывания с 4-мя динамиками. Электроуправление правым наружным зеркалом.
- ▶ **ОСВЕЩЕНИЕ:** 6 фар рабочего освещения, 1 фара подсветки разгрузочного рукава, 2 задние фары рабочего освещения на верху соломотрасса, 2 проблесковых маяка, автоматически включаются при заполнении зернового бункера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6095HTS
Двигатель	
Максимальная мощность двигателя	л.с. 366
Ёмкость бункера	л 8500
Скорость выгрузки	л/с 90
Диаметр молотильного барабана	
Диаметр молотильного барабана	мм 600
Ширина молотильного барабана	мм 1521
Площадь подбарабья	м ² 1,13
Количество клавиш	6
Площадь турбосепаратора	м ² 0,97
Площадь соломотрасса	м ² 6,7
Итоговая площадь очистки	м ² 8,8
Габаритные размеры, без жатки	
Длина	мм 9240
Ширина	мм 3285
Высота	мм 3990
Вес	кг 11070
Мах ширина захвата зерновой жатки	м 7,2
Ёмкость топливного бака	л 555



SAME DEUTZ-FAHR

ООО "Самэ Дојц-Фар Руссиа"

Россия, 119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.24, стр.1

тел.: +7 (498) 657-81-62

www.samedeutz-fahr.com

**DEUTZ
FAHR**

ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

DEUTZ-FAHR 6095 HTS

НОВИНКА!
СДЕЛАНО В РОССИИ!



DEUTZ
FAHR

ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ