

GRIMME

Убираем с успехом!

BR 150/170

2-х рядный, прицепной картофелеуборочный комбайн с центральным подкопом и 4,5 тонным бункером



BR 150/170: классик среди комбайнов

Надёжный и производительный: в конструкции BR 150/170 использована хорошо зарекомендовавшая себя и особенно надёжная уборочная техника. Комбайн с 4,5 тонным бункером подкупает своей простой и солидной конструкцией при высокой производительности. Механический привод, малое количество

гидравлики и использование аналоговой электронной системы управления позволяют «в случае случаев» быстро и без особых сложностей проводить обслуживание машины с сохранением простого управления функциями. Ещё один плюс: 2-х рядная картофелеуборочная машина может агрегатироваться

тракторами среднего тягового класса и выше (от 60 кВт/80 л.с.). Благодаря центральному подкосу и многочисленным практическим решениям, уже с первых метров легко распознаётся «ударная мощь» BR 150/170. Убедитесь в этом сами!

BR 150/170

Надёжность имеет новое имя: BR 150/170

Простое управление: все важные функции машин легко распознаются и просто управляются.



Долговечный: надёжные механические привода, мало гидравлики и использование аналоговой электронной системы управления обеспечивают удобство эксплуатации и обслуживания.



Хорошо оснащён: через использование собственной гидравлики действия всех гидравлических функций находятся всегда в вашем распоряжении (1).

Пригоден всегда: в сложнейших условиях уборки гидростатический привод (опция) обеспечивает дополнительную движущую силу (2).



BR 150/170

Производителен – даже на тяжёлых почвах



Превосходный старт в кампанию: благодаря центральному подкопу уборку возможно начинать и с центра поля.



Незначительная потребляемая мощность, максимальная производительность: комбайны BR 150/170 могут свободно агрегатироваться с тракторами среднего класса (от 60 кВт/80 л.с.).



Расширьте Ваши возможности: опционально BR 150/170 можно быстро и просто оснастить специальными устройствами для уборки лука, столовой свеклы и моркови (1/2).



Превосходный обзор: механизатор из кабины трактора постоянно держит под контролем 2-х рядное подкапывающее устройство. Ширина междурядья: 75 см (серия), 90 см с дополнительным коротким приёмным транспортёром (опция).



Что не протрясли – продавим: комкователь хорошо зарекомендовал себя особенно на комковатых почвах. Обрезиненный привод трёх просеивающих транспортёров надёжен и безотказен в работе.



Постоянная и эффективная сепарация почвы: очистительный короб поддерживает просеивающий транспортёр в чистоте даже на липких почвах.



Продуманная концепция подкопа: посредством 2-х лопаточного лемеха производится одновременный подкоч 2-х гребней и подача на первый просеивающий транспортёр. Через совместную работу 4-х подпружиненных сошниковых дисков и 4-х ботвозагтягивающих роликов подкапывающее устройство работает без забиваний даже при самых тяжёлых условиях уборки.



Держит уровень: гидравлическая система регулировки наклона позволяет при работе на склонах удерживать комбайн в горизонтальном положении – для обеспечения оптимальных условий работы комбайна.



Увеличьте манёвренность: гидравлическое управление опорными колёсами обеспечивает уникальную маневренность компактного BR 150/170.



Отличная инспекция: большая инспекционная платформа располагает достаточным местом для комфортной работы 4-х человек.



Регулируем бесступенчато: гидравлическая регулировка скорости инспекционного транспортёра осуществляется при помощи пульта управления.



6 Эффективно: ботвозатягивающие валцы между первым и вторым, а также вторым и третьим просеивающими транспортерами удаляют из потока грубые примеси ботвы.



7 Сильная пара: используя комбинацию транспортера мелкой ботвы и сепарирующего устройства типа «N», достигаются превосходные результаты отделения примесей.



8 Он подаёт, подаёт, подаёт: чрезвычайно крепкий кольцевой элеватор обеспечивает бережный подъём и транспортировку продукта к инспекционному столу.



14 Чистое решение: объёмный бункер для примесей может удобно выгружаться во время работы или на краю поля.



15 Высокопродуктивный: бункер с гидравлическим приводом донного транспортера и оптимизатором наполнения бункера ёмкостью в 4,5 тонн обеспечивает, благодаря лёгкому изгибу головной части, быструю и бережную перегрузку продукта.



16 Всегда на высоте: с высотой перегрузки в 3,40 м можно оптимально загружать транспортные средства.





Технические данные

		BR 150/170	
Габаритные размеры	Транспортные	Рабочие	
Длина	8450 мм	9100 мм	
Ширина	3200 мм	4700 мм	
Высота	3800 мм	3550 мм	
Вес	7950 кг		
Ширина междурядия	75 см (серия)	75–90 см: дополнительный приёмный транспортёр за подкапывающим устройством шириной 1700 мм (опция)	
Навеска	Тяговая серьга под ВОМ трактора		
Бункер с донным транспортёром	Емкость: 4500 кг Высота перегрузки: 3400 мм		
Система регулировки наклона	Угол наклона влево / вправо: 4°		
Шины	500-22.5 Опция: 600-26.5 Гидравлическое управление колёсами		
Механический привод	Привод от ВОМ трактора 540 об./мин. или 1000 об./мин.		
Гидравлика	Электромагнитные клапаны в комплексе с гидросистемой трактора Собственная гидравлика открытого типа для привода инспекционного стола и сепарирующего устройства типа «N»		
Электрооборудование	Пульт управления с джойстиком для управления гидравлическими функциями		
Требуемая мощность	От 60 кВт/80 л.с.		

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.ru

GRIMME

Убираем с успехом!